



EU10i
Hordozható áramfejlesztő
1 kVA max. teljesítmény
0,9 kVA foly. teljesítmény
Inverteres szabályozás
Echo Throttle (automata gázadagolás)
Kompakt méret
Zajcsökkentő panelek
Olajszint érzékelő
Párhuzamos összekötési lehetőség



EU20i
Hordozható áramfejlesztő
2 kVA max. teljesítmény
1,6 kVA foly. teljesítmény
Inverteres szabályozás
Echo Throttle (automata gázadagolás)
Kompakt méret
Zajcsökkentő panelek
Olajszint érzékelő
Párhuzamos összekötési lehetőség



EU30i Handy
Hordozható áramfejlesztő
3 kVA max. teljesítmény
2,6 kVA foly. teljesítmény
Inverteres szabályozás
Echo Throttle (automata gázadagolás)
Egyedülálló váz szerkezet
Kategóriája legkönnyebb modellje
Felhasználóbarát funkciók
Olajszint érzékelő



EU30i S
Hordozható áramfejlesztő
3 kVA max. teljesítmény
2,8 kVA foly. teljesítmény
Inverteres szabályozás
Echo Throttle (automata gázadagolás)
Önindító
Kompakt méret
Zajcsökkentő panelek
Olajszint érzékelő
Párhuzamos összekötési lehetőség



EG3600
Félprofi áramfejlesztő
3.6kVA max. teljesítmény
3.2 kVA foly. teljesítmény
13.9 A folyamatos áram
D-AVR szabályzás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás



EG4500
Félprofi áramfejlesztő
4.5 kVA max. teljesítmény
4 kVA foly. teljesítmény
17.4 A folyamatos áram
D-AVR szabályzás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás



EG5500
Félprofi áramfejlesztő
5.5 kVA max. teljesítmény
5 kVA foly. teljesítmény
21.7 A folyamatos áram
D-AVR szabályzás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás



EU65i S
Félprofi áramfejlesztő
6,5 kVA max. teljesítmény
5,5 kVA foly. teljesítmény
Inverteres szabályozás
I-monitor rendszer
Önindító
Kerékkel szerelt kivitel
Ellenálló védőkeret
Teljes rezgés- és zajcsillapítás



EC2200
Ipari áramfejlesztő
2,5 kVA max. teljesítmény
2,1 kVA foly. teljesítmény
9,1 A folyamatos áram
Kondenzátoros szabályozás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás



EC3600
Ipari áramfejlesztő
3,6 kVA max. teljesítmény
3,4 kVA foly. teljesítmény
15 A folyamatos áram
Kondenzátoros szabályozás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás



EC5000
Ipari áramfejlesztő
5 kVA max. teljesítmény
4,5 kVA foly. teljesítmény
19,5 A folyamatos áram
Kondenzátoros szabályozás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás



ECT7000
Háromfázisú ipari áramfejlesztő
1f 4 / 3f 7 kVA max. teljesítmény
1f 3,6 / 3f 6,5 kVA foly. teljesítmény
19,5 A folyamatos áram
Transzformátoros szabályozás
Olajszint érzékelő
Hőkioldó
Ellenálló védőkeret
Rezgés- és zajcsillapítás
1f: 1 fázis, 3f: 3 fázis



EM30
Profi áramfejlesztő
3 kVA max. teljesítmény
2,6 kVA foly. teljesítmény
Cyclokonverteres szabályozás
Ellenálló védőkeret
Teljes rezgés- és zajcsillapítás
Kompakt méret
Olajszint érzékelő



EM4500
Profi áramfejlesztő
4,5 kVA max. teljesítmény
4 kVA foly. teljesítmény
i-AVR szabályozás
Ellenálló védőkeret
Teljes rezgés- és zajcsillapítás
Kompakt méret
Olajszint érzékelő
Kerékkel szerelt kivitel



EM5500
Profi áramfejlesztő
5,5 kVA max. teljesítmény
5kVA foly. teljesítmény
i-AVR szabályozás
Ellenálló védőkeret
Teljes rezgés- és zajcsillapítás
Kompakt méret
Olajszint érzékelő
Kerékkel szerelt kivitel



Keressen minket a Facebook-on.

Érdekességeket olvashat a Honda világával kapcsolatban.


A MEGFELELŐ ÁRAMFEJLESZTŐ KIVÁLASZTÁSA

Az áramfejlesztőre csatlakozó gép teljesítményigényét a gép gyártói tábláján találja. Több gép esetén az összteljesítményigényt vegye figyelembe. A lenti táblázat segít Önnek a kiválasztásban.

				HORDOZHATÓ				IPARI CÉLÚ			
				CYCLO KONVERTER	INVERTER			KONDEZÁTOR/INDUKTÍV			
Folyamatos teljesítmény (W)				600	900	1600	2600	1700	2500	3400	4500
Garantált zajszint dB(A)				83	87	89	92	95	96	97	97
Fogyasztók*		Folyamatos teljesít - mény igény (W)**	Indítási teljesít - mény (W)**	EX 7	EU 10i	EU 20i	EU 30i	EC 2000	ECM 2800	EC 3600	EC 5000
KEMPINGEZÉS/HOBBI	Hordozható televízió	250									
	Hordozható hűtőgép	110+	300+								
	Vízforraló	650+									
	Hajszárító	1000+									
	Hordozható mikrohullámú sütő	600+	1600+								
	Hordozható ventilátor	40+	100+								
	Laptop/PC	20+	100+								
	Hordozható fűtőtest	1500+									
	Lakókocsi légkondicionáló	2600+									
KERT	Akkumulátor töltő	100+									
	Fűnyíró	1100+	2500+								
	Szegély nyíró	350+	1000+								
	Sövény nyíró	500+	1200+								
	Ágapritó	2000+	2600+								
	Lombfűvő	2000+	2600+								
	Láncfűrész	1800+	2600+								
	Magasnyomású mosó	2100+	3000+								
LAKÁS /IRODA	Hűtőgép/Fagyasztó	500+	1500+								
	Központifűtés szivattyú	300+	500+								
	Plazma TV	300+	900+								
	Asztali számítógép	320+	700+								
	Nyomtató	150+									
	Fénymásológép	1600+	1800+								
	Mobil légkondicionáló	3000+	5000+								
	Lombfűrés	400+	1100+								
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁS	Kompresszor	2000+	6000+								
	Hegesztőgép	3500+	5500+								
	Betonkeverő	850+	2975+								
	Búvárszivattyú	500+									
	Útvefúró	800+									
	Asztali körfűrész	1500+	3000+								
	Sarokcsiszoló	900+									
	Ipari lombfűvő	2000+									
	Betonvéső	850+	2500+								
VILÁGÍTÁS	Körfűrész	1500+									
	Fehér fényű izzó	25+									
	Halogén Spotlámpa, házi	75+									
	Fénycső	8-100									
	Energiatakarékos izzó	12-33									
	Professzionális volfram	100+									
	Halogen Spotlámpa	150-500									

* Ha több fogyasztót használ, győződjön meg róla, hogy a kívánt összteljesítmény nem haladja-e meg az áramfejlesztő folyamatos teljesítményét. (Gondoljon arra, hogy az indításiáram teljesítményigénye magasabb!)





IPARI 3 FÁZISÚ
áramfejlesztőink kimagasló
indítási teljesítményüknek
köszönhetően kimondottan
alkalmasak elektromos
motorok indítására

[illegible]

** A legalacsonyabb teljesítményigényt vettük figyelembe. Az egyes gépek teljesítményigénye eltérő lehet. Ennek megfelelően válassza ki az áramfejlesztőt.

ÁRAMFEJLESZTŐK		EU10i	EU20i	EU30iS	EU30i Handy	EU65i	EG3600	EG4500	EG5500
Max. teljesítmény	kVA	1	2	3	3	6,5	3,6	4,5	5,5
Folyamatos telj.	kVA	0,9	1,6	2,8	2,6	5500	3,2	4	5
Szabályozás típusa		inverter	inverter	inverter	inverter	inverter	D-AVR	D-AVR	D-AVR
Folyamatos áram	A	3,9	7	12,2	11,3	23,9	13,9	17,4	21,7
Akkumulátor töltés	A	8	8	12	8,3	n.a	n.a	n.a	n.a
Motortípus		GXH50	GX100	GX200	GX160	GX390	GX270T	GX390T	GX390T
Üzemanyagtartály	liter	2,1	3,6	13	5,9	16,5	24	24	24
Üzemóra/tartály		3h30'	3h50'	8h	3h45'	5h15'	12h	9h30'	8h10'
Zajszint LWA	db(A)	87	89	91	92	89	96	97	97
Méret (hxsxzm)		451x242x379	512x290x425	685x482x570	622x379x489	1115x666x699	681x530x571	681x530x571	681x530x571
Tömeg	kg	13	20,7	61	35,2	117,8	68	79,5	82,5

ÁRAMFEJLESZTŐK		EC2200	EC3600	EC5000	ECT7000	EM30	EM4500	EM5500
Max. teljesítmény	kVA	2,5	3,6	5	4/7*	3	4,5	5,5
Folyamatos telj.	kVA	2,1	3,4	4,5	3,6/6,5*	2,6	4	5
Szabályozás típusa		kondenzátor	kondenzátor	kondenzátor	induktív	cyclo-konverter	i-AVR	i-AVR
Folyamatos áram	A	9,1	15	19,5	16/9,5*	11,4	17,4	21,7
Motortípus		GX160	GX270T	GX390T	GX390T	GX200	i-GX390	i-GX390
Üzemanyagtartály	liter	3,3	5,3	5,3	6,2	9,7	23,5	23,5
Üzemóra/tartály		2h50'	3h	2h50'	2h15'	6h	9h10'	7h40'
Zajszint LWA	db(A)	95	97	97	97	96	96	96
Méret (hxsxzm)		580x400x400	800x550x540	800x550x540	800x550x540	445x402x480	1047x706x719	1047x706x719
Tömeg	kg	38	58	75	77	32	106,5	108,8

*: 3 fázis