



HRG 416 P
41 cm vágószélesség
Automata szivató
Csendes üzemelés
Ellenálló acél ház
6 vágási magasság



HRG 466 S
46 cm vágószélesség
Automata szivató
Csendes üzemelés
Ellenálló acél ház
6 vágási magasság
Mechanikusan önjáró



HRG 536 VKE
53 cm vágószélesség
Automata szivató
Csendes üzemelés
Ellenálló acél ház
6 vágási magasság
Állítható mulcozás
Mechanikusan önjáró



HRX 476 VKE
Önjáró többfunkciós fűnyíró
47 cm vágószélesség
Automata szivató
Micro Cut vágókés
Versamow rendszer
Smart Drive
Xenoy ház
Fokozatmentes, variátoros hajtás



HRX 537 VKE
Önjáró többfunkciós fűnyíró
53 cm vágószélesség
Automata szivató
Micro Cut vágókés
Versamow rendszer
Smart Drive
Xenoy ház
Fokozatmentes, variátoros hajtás



HRX 537 VY
Önjáró többfunkciós fűnyíró
53 cm vágószélesség
Automata szivató
Micro Cut vágókés
Versamow rendszer
Smart Drive
Xenoy ház
RotoStop - késkuplung
Fokozatmentes, variátoros hajtás



HRH 536 H
Professzionális fűnyíró
53 cm vágószélesség
RotoStop késkuplung
Cruise Control
Hidrosztatikus hajtás
Speciális alumínium ötvözet ház



HRS 536 S
Önjáró kétfunkciós fűnyíró
53 cm-es vágószélesség
Mulcozó és oldalkidobó funkció
Acél ház
Csapágyazott kerekek



HRE 330/370
Elektromos fűnyíró
1100/1300 W-os motor
4/5 vágási magasság
Kompakt forma
Könnyű szállíthatóság
Kis súly

Versamow

A rendszernek köszönhetően több funkció érhető el egy gépben, így legyen szó mulcozásról, levélszedésről, vagy hagyományos fűgyűjtésről, egyetlen mozdulattal minden megoldható. A Hondának hála nincs szükség adapterre, vagy egyéb kiegészítőre.

Micro Cut

A dupla pengével ellátott kések minden eddiginél apróbbra vágják a fűvet ezáltal nő a fűgyűjtőzsák kapacitása, valamint tökéletes mulcozást tesz lehetővé.

Cruise Control

A szabályzóznak köszönhetően, a hidrosztatikus hajtású modellekben minden eddiginél hatékonyabban szabályozható a sebesség, mely független a vágópengék sebességétől.

Xenoy ház

A Honda által fejlesztett nagy teherbírású műanyag, mely akár egy terepjáró súlyának is képes ellen állni. Mindemellett nem korrodálódik.

Roto Stop

Segítségével nem szükséges a motort leállítani addig, amíg például a fűgyűjtő zsákot ürítjük, hiszen a rendszer a pengéket rögtön leállítja, amit elengedjük a kart.

SMART drive

A kar lehetővé teszi, hogy akár hüvelykujjal is szabályozhassuk a vágási sebességet.

Clip director

Szabályozza, hogy a lenyírt fűből mennyi menjen a fűgyűjtőbe, illetve mennyit aprítsón fel, majd juttasson vissza a földbe. Így egy mozdulattal lehet választani a mulcozás, illetve a hagyományos fűnyírás aránya között.

Variátoros hajtómű

Fokozatmentes hajtómű, mely segítségével könnyebb beállítani az aktuális terepviszonyokhoz a kívánt sebességet. Előnye, hogy a pengék fix fordulatszámon forognak, a haladási sebességtől függetlenül, ezzel tökéletes vágást biztosítva mindenkor.

Mulcozó funkció

Használata során az apróra vágott fű vissza kerül a földbe, ahol elszáradva tápanyagot szolgál, illetve a száraz időszakban egy takaró réteget képezve nem engedi kiszáradni azt. Rendkívül környezetbarát megoldás, használata egyre elterjedtebb.

Oldalkidobó funkció

A gép nem rendelkezik fűgyűjtő zsákkal, ezért a levágott fűvet az oldalán kialakított speciális nyíláson keresztül üríti ki.

Fűnyírók	Vágószélesség (cm)	Motor típusa	Hajtási mód	Fűgyűjtő mérete (l)	Ház anyaga	Fogyasztás (l/óra)	Zajszint (dB A)	Súly (kg)
HRE 330/370	33/37	elektromos	-	27/35	műanyag		90/93	12/13
HRG 416 P	41	GCV 160	-	50	Acél	0,5	94	29
HRG 466 S	46	GCV 160	önjáró	55	Acél	0,5	94	32
HRG 536 VKE	53	GCV 160	önjáró	73	Acél	0,6	98	37
HRX 476 VKE	47	GCV 160	önjáró	69	Polystrong	0,6	94	39
HRX 537 VKE	53	GCV 190	önjáró	88	Xenoy	0,9	98	40
HRX 537 VY	53	GCV 190	önjáró	88	Xenoy	0,9	98	43,8
HRH 536 H	53	GXV 160	önjáró	83	Alumínium	0,6	98	60
HRS 536 S	53	GCV 160	önjáró		Acél	0,6	98	31,5